

SCHEDA TECNICA FIRE POINT Porta Estintore

Descrizione

La Colonnina Antincendio è un funzionale box di alloggiamento e protezione. Il vetro frangibile frontale permette, in caso di incendio, di aprire lo sportello e utilizzare l'estintore.

La struttura esterna in Polietilene LLDPE realizzata in monoblocco con stampaggio rotazionale garantisce una elevata resistenza agli urti, alla radiazione solare, agli agenti chimici e alla salsedine. Lo stesso involucro esterno può essere realizzato in un'ampia gamma di colori (rosso, blu, grigio, giallo, verde,...).

Dati tecnici

Materiale scocca	Polietilene LLDPE, anti UV colorato in massa, rosso standard, su richiesta altri colori
Dimensioni	600 x 300 x 1200 (h) mm
Accesso interno	Tramite portello anteriore a sgancio rapido, dimensioni 320 x 740 (h) mm
Accesso di sicurezza	- Vetro frangibile frontale UNI 45/70 da esterno 290 x 500 (h) mm - Sportello chiuso 290 x 500 (h) mm
Fissaggio	Tramite 4 fischer 10 mm
Illuminazione	n. 3 LED ad alta efficienza, due laterali e uno frontale
Estintore	6 – 9 – 12 kg con riempimento a polvere. Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7:2005. Classi antincendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carico e pronto all'uso completo di gancio per fissaggio alla colonnina. Marcatura CE in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED). La colonnina può essere fornita anche senza estintore.



Estintore con riempimento a polvere.
Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7:2005



ROTOTEC S.p.A.
Ufficio tecnico