

SCHEDA TECNICA FIRE POINT Porta Idrante UNI45

Descrizione

La Colonna Antincendio è un funzionale box di alloggiamento e protezione. Il vetro frangibile frontale permette, in caso di incendio, di aprire lo sportello e utilizzare la lancia.

La struttura esterna in Polietilene LLDPE realizzata in monoblocco con stampaggio rotazionale garantisce una elevata resistenza agli urti, alla radiazione solare, agli agenti chimici e alla salsedine. Lo stesso involucro esterno può essere realizzato in un'ampia gamma di colori (rosso, blu, grigio, giallo, verde,...).

Dati tecnici

Materiale scocca	Polietilene LLDPE, anti UV colorato in massa, rosso standard, su richiesta altri colori
Dimensioni	600 x 300 x 1200 (h) mm
Accesso interno	Tramite portello anteriore a sgancio rapido, dimensioni 320 x 740 (h) mm
Accesso di sicurezza	- Vetro frangibile frontale UNI 45/70 da esterno 290 x 500 (h) mm - Sportello chiuso 290 x 500 (h) mm
Fissaggio	Tramite 4 fischer 10 mm
Attacco manichetta	Rubinetto idrante 1" ½ DN45 PN16 – ISO7
Manichetta	DN45 da 15 - 20 - 25 - 30 mt UNI804
Lancia	Lancia antincendio UNI45 a 3 effetti in alluminio
Illuminazione	n. 3 LED ad alta efficienza, due laterali e uno frontale
Supporto manichetta	Sella porta manichetta UNI 45/70 in materiale plastico



Attacco rete idrica ISO7, Manichetta UNI804 e lancia UNI45 a 3 effetti



ROTOTEC S.p.A.
Ufficio tecnico